

MODELLÜBERSICHT STANDHEIZUNGEN

Luftheizungen

Modell	Kraftstoff	Spannung V	Leistungs- aufnahme W	Verbrauch l/h	Heizleistung W	Luftdurchsatz m³/h	Gewicht kg
Planar 2D	Diesel	12 / 24	10 - 29	0,1 - 0,24	800 - 1.800	34 - 75	3
Planar 2B (angekündigt)	Benzin						
Planar 44D	Diesel	12 / 24	10 - 62	0,12 - 0,51	1.000 - 4.000	70 - 120	5,5
Eberspächer Airtronic D2	Diesel	12 / 24	8 - 34	0,1 - 0,28	850 - 2.200	40 - 105	3
Eberspächer Airtronic D3	Diesel / Biodiesel nach EN 14214	12	7 - 24	0,11 - 0,38	900 - 3.000	60 - 150	5
Eberspächer Airtronic B4	Benzin	12	9 - 40	0,18 - 0,54	1.300 - 3.800	85 - 185	5
Eberspächer Airtronic D4	Diesel / Biodiesel nach EN 14214	12 / 24	7 - 40	0,11 - 0,51	900 - 4.000	60 - 185	5
Eberspächer Airtronic D4 Plus	Diesel / Biodiesel nach EN 14214	12 / 24	7 - 55	0,11 - 0,51	900 - 4.000	55 - 185	5
Eberspächer Airtronic D5	Diesel / Biodiesel nach EN 14214	12 / 24	25 - 85	0,2 - 0,66	1.600 - 5.500	155 - 280	9
Webasto Air Top 2000 STC	Diesel	12 / 24	14 - 29	0,12 - 0,24	900 - 2.000	93	3
Webasto Air Top 2000 STC	Benzin	12	14 - 29	0,14 - 0,27	1.000 - 2.000	93	3
Webasto Air Top Evo 40	Diesel	12 / 24	15 - 40	0,18 - 0,43	1.500 - 3.500	132	6
Webasto Air Top Evo 40	Benzin	12	15 - 40	0,25 - 0,51	1.700 - 3.500	132	6
Webasto Air Top Evo 55	Diesel	12 / 24	15 - 95	0,18 - 0,61	1.500 - 5.000	200	6
Webasto Air Top Evo 55	Benzin	12	15 - 95	0,28 - 0,73	1.700 - 5.000	200	6

Wasserheizungen

Modell	Kraftstoff	Spannung V	Leistungs- aufnahme W	Verbrauch l/h	Heizleistung W	Wasser- durchsatz l/h	Gewicht kg
Planar Binar 5D	Diesel	24	45	1	5.000	k.A.	9
Planar Binar 5s	Diesel	24	45	1	5.000	k.A.	10
Planar Binar 5s	Diesel / Benzin (auch E10)	12	42	0,62 D / 0,7 B	5.000	k.A.	10
Eberspächer Hydronic	Diesel / Benzin (auch E10)	k.A.	k.A.	0,2 - 0,22	4.000 - 5.000	k.A.	k.A.
Eberspächer Hydronic S2 Comfort	Diesel (bis 20% FAME) / Benzin (auch E85)	12	22 - 50	0,26 - 0,72	2.100 - 5.200	k.A.	2,7 - 2,9
Eberspächer Hydronic S3	Diesel / Benzin	12 / 24	24 - 72	0,53 - 0,67	1.300 - 5.600		
Eberspächer Hydronic M8 Biodiesel	Diesel / Biodiesel nach EN 14214	12 / 24	35 - 55	0,18 - 0,9	1.500 - 8.000	1.400	6
Eberspächer Hydronic M10	Diesel	12 / 24	35 - 86	0,18 - 1,2	1.500 - 9.500	1.400	6
Eberspächer Hydronic M12	Diesel	12 / 24	34 - 132	0,15 - 1,5	1.200 - 12.000	1.400	6
Webasto Thermo Top Evo 4	Diesel	12	12 / 21	0,31 / 0,49	2.500 / 4.000	k.A.	2
Webasto Thermo Top Evo 4	Benzin	12	15 / 21	0,39 / 0,56	2.800 / 4.000	k.A.	2
Webasto Thermo Top Evo 5 (+)	Diesel	12	12 / 32	0,31 / 0,62	2.500 / 5.000	k.A.	2
Webasto Thermo Top Evo 5 (+)	Benzin	12	15 / 32	0,39 / 0,7	2.800 / 5.000	k.A.	2
Webasto Thermo Pro 50 Eco	Diesel	24	28 / 46	0,3 / 0,65	2.500 / 5.000	k.A.	2
Webasto Thermo Pro 90	Diesel	12/24	37 / 80	0,15 / 0,9	1.800 / 7.600	k.A.	5