

ÜBERSICHT KOMPRESSOR KÜHLBOXEN

Modell	Spannung	Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch	Kühleistung	Abmessungen außen LxBxH	Abmessungen innen LxBxH	Inhalt	Gewicht	Gehäuse- Material	Zusatzfunktionen
Little ENGEL MD14F	12 Volt DC	32 Watt	+10°C bis -18°C	442 x 284 x 395 mm	350 x 190 x 180 mm	14 Liter	11,5 kg	ABS Kunststoff	Trageriemen
ENGEL MT17F	12/24 Volt DC 230 Volt AC	32 Watt	+10°C bis -18°C	549 x 307 x 364 mm	290 x 200 x 230 mm	15 Liter	16 kg	ABS Kunststoff	Automatische Vorrangschaltung
ENGEL MT27F	12/24 Volt DC 230 Volt AC	32 Watt	+10°C bis -21°C	549 x 307 x 364 mm	290 x 200 x 320 mm	21 Liter	17 kg	ABS Kunststoff	Automatische Vorrangschaltung
ENGEL MT35F	12/24 Volt DC 230 Volt AC	32 Watt	+10°C bis -18°C	647 x 364 x 408 mm (ohne Griff)	380 x 270 x 270 mm	32 Liter	21 kg	Stahlblech einbrennlackiert	Automatische Vorrangschaltung
ENGEL MT35G-P	12/24 Volt DC 110/230 Volt AC	32 Watt	+10°C bis -18°C	647 x 364 x 408 mm (ohne Griff)	380 x 270 x 270 mm	32 Liter	19 kg	Stahlblech einbrennlackiert	Automatische Vorrangschaltung LED-Innenbeleuchtung
ENGEL MT35F-S	12/24 Volt DC 230 Volt AC	32 Watt	+10°C bis -18°C	647 x 364 x 408 mm (ohne Griff)	380 x 270 x 270 mm	32 Liter	21 kg	Stahlblech einbrennlackiert	Automatische Vorrangschaltung Digitales Display mit Thermometer
ENGEL MT35F-V	12/24 Volt DC 230 Volt AC	32 Watt	+10°C bis -18°C	647 x 364 x 408 mm (ohne Griff)	380 x 270 x 270 mm	32 Liter	22 kg	Stahlblech einbrennlackiert	Automatische Vorrangschaltung Batteriewächter Digitales Display mit Thermometer Eckenschutz Verstärkte Handgriffe
ENGEL Aktionskühlbox MR040F	12/24 Volt DC 230 Volt AC	32 Watt	+10°C bis -18°C	630 x 394 x 470 mm (ohne Griff)	382 x 264 x 370 mm	40 Liter	22 kg	Kunststoff	Automatische Vorrangschaltung Deckelanschlag wechselbar re / li
ENGEL MT45F	12/24 Volt DC 230 Volt AC	32 Watt	+10°C bis -18°C	647 x 364 x 508 mm (ohne Griff)	380 x 270 x 370 mm	40 Liter	24 kg	Stahlblech einbrennlackiert	Automatische Vorrangschaltung
ENGEL MT45F-S	12/24 Volt DC 230 Volt AC	32 Watt	+10°C bis -18°C	647 x 364 x 508 mm (ohne Griff)	380 x 270 x 370 mm	40 Liter	24 kg	Stahlblech einbrennlackiert	Automatische Vorrangschaltung Digitales Display mit Thermometer
ENGEL MT45G-P	12/24 Volt DC 110/230 Volt AC	32 Watt	+10°C bis -18°C	647 x 364 x 508 mm (ohne Griff)	380 x 270 x 370 mm	40 Liter	24 kg	Stahlblech einbrennlackiert	Automatische Vorrangschaltung Batteriewächter Digitales Display mit Thermometer LED-Innenbeleuchtung
ENGEL MT45F-V	12/24 Volt DC 230 Volt AC	32 Watt	+10°C bis -18°C	647 x 364 x 508 mm (ohne Griff)	380 x 270 x 370 mm	40 Liter	24 kg	Stahlblech einbrennlackiert	Automatische Vorrangschaltung Batteriewächter Digitales Display mit Thermometer Eckenschutz Verstärkte Handgriffe
ENGEL MD45F-CD-P	12/24 Volt DC	32 Watt	eine Zone: +10°C bis -10°C oder Kombination: +10°C bis -15°C	647 x 364 x 508 mm (ohne Griff)	-	40 Liter oder 22 Liter + Tiefkühlfach 17 Liter oder 17 Liter + Tiefkühlfach 22 Liter		Stahlblech einbrennlackiert	Zwei Zonen möglich Batteriewächter LED-Innenbeleuchtung Digitale Temperaturregelung
ENGEL MD60F	12/24 Volt DC	52 Watt	+10°C bis -18°C	790 x 490 x 441 mm (ohne Griff)	510 x 390 x 310 mm	60 Liter	32 kg	Stahlblech einbrennlackiert	
ENGEL MD60F-C	12/24 Volt DC	52 Watt	+10°C bis -18°C	790 x 490 x 441 mm (ohne Griff)	-	30 Liter + 27 Liter	32 kg	Stahlblech einbrennlackiert	Kombination mit Kühlfach (30 Liter) und Tiefkühlfach (27 Liter)
ENGEL MD80F-S	12/24 Volt DC	52 Watt	+10°C bis > -18°C	790 x 490 x 561 mm (ohne Griff)	510 x 390 x 430 mm	80 Liter	39 kg	Stahlblech einbrennlackiert	Digitalthermometer
ENGEL MD80F-C-S	12/24 Volt DC	52 Watt	+10°C bis > -18°C	790 x 490 x 561 mm (ohne Griff)	510 x 390 x 430 mm	40 Liter + 37 Liter	39 kg	Stahlblech einbrennlackiert	Kombination mit Kühlfach (40 Liter) und Tiefkühlfach (37 Liter) Digitalthermometer
Kühlschublade SB30G-W	12/24 Volt DC	32 Watt	+10°C bis -8°C	440 x 716 x 250 mm (BxTxH)	340 x 170 x 475 mm (BxHxT)	30 Liter	19 kg	Stahlblech einbrennlackiert	LED-Innenbeleuchtung Kompressoreinheit kann extern montiert werden
ARB Zero Single Zone 44L	12/24 Volt DC 100-240 Volt AC	0,8 Ah (12V; bei 5°C Innen-/ 32°C Umgebungstemperatur)	+10°C bis -22°C	675 x 423 x 496 mm	Hauptfach: 482 x 292 x 203 mm Nebenfach: 316 x 292 x 180 mm	44 Liter	21,6 kg	Stahlblech pulverbeschichtet	Batteriewächter einstellbar Boos-Funktion für schnelles Kühlen Bluetooth Touchpad versenktes Tragegriff Eckschläge LED-Beleuchtung USB-Anschluß 3000mA Automatische Vorrangschaltung

ARB Zero Single Zone 60L	12/24 Volt DC 100-240 Volt AC	0,8 Ah (12V; bei 5°C Innen-/ 32°C Umgebungstemperatur)	+10°C bis - 22°C	755 x 469 x 496 mm	Hauptfach: 580 x 326 x 197 mm Nebenfach: 402 x 326 x 180 mm	60 Liter	24,6 kg	Stahlblech pulverbeschichtet	Batteriewächter einstellbar Boos-Funktion für schnelles Kühlen Bluetooth Touchpad Eckbeschläge LED-Beleuchtung USB-Anschluß 3000mA Automatische Vorrangsschaltung
ARB Zero Dual Zone 69L	12/24 Volt DC 100-240 Volt AC	0,8 Ah (12V; bei 5°C Innen-/ 32°C Umgebungstemperatur)	+10°C bis - 22°C	755 x 469 x 564 mm	Hauptfach: 380 x 326 x 264 mm Nebenfach: 202 x 326 x 180 mm Gefrierfach: 170 x 326 x 444 mm	69 Liter	31 kg	Stahlblech pulverbeschichtet	Batteriewächter einstellbar Boos-Funktion für schnelles Kühlen Bluetooth Touchpad Eckbeschläge LED-Beleuchtung USB-Anschluß 3000mA Automatische Vorrangsschaltung
ARB Zero Dual Zone 96L	12/24 Volt DC 100-240 Volt AC	0,8 Ah (12V; bei 5°C Innen-/ 32°C Umgebungstemperatur)	+10°C bis - 22°C	935 x 548 x 509 mm	Hauptfach: 354 x 403 x 209 mm Nebenfach: 176 x 403 x 180 mm Gefrierfach: 354 x 403 x 389 mm	96 Liter	36,6 kg	Stahlblech pulverbeschichtet	Batteriewächter einstellbar Boos-Funktion für schnelles Kühlen Bluetooth Touchpad Eckbeschläge LED-Beleuchtung USB-Anschluß 3000mA Automatische Vorrangsschaltung
CLASSIC SII RANGE 35L	12/24 Volt DC 100-240 Volt AC	0,85 Ah (12V; 3°C Innen- und 26°C - 31°C Umgebungstemperatur)	+10°C bis - 18°C	705 x 380 x 428 mm	Hauptfach: 337 x 285 x 321 mm Nebenfach: 285 x 151 x 126 mm	35 Liter	20,7 kg	Stahlblech, pulverbeschichtet	Batteriewächter Bluetooth LED-Innenbeleuchtung Zwei Fächer
CLASSIC SII RANGE 47 L	12/24 Volt DC 100-240 Volt AC	0,87 Ah (12V; 3°C Innen- und 26°C - 31°C Umgebungstemperatur)	+10°C bis - 18°C	705 x 380 x 508 mm	Hauptfach: 337 x 285 x 401 mm Nebenfach: 285 x 151 x 206 mm	47 Liter	22,5 kg	Stahlblech, pulverbeschichtet	Batteriewächter Bluetooth LED-Innenbeleuchtung Zwei Fächer
CLASSIC SII RANGE 60L	12/24 Volt DC 100-240 Volt AC	0,89 Ah (12V; 3°C Innen- und 26°C - 31°C Umgebungstemperatur)	+10°C bis - 18°C	845 x 450 x 428 mm	Hauptfach: 477 x 355 x 321 mm Nebenfach: 355 x 151 x 126 mm	60 Liter	24,5 kg	Stahlblech, pulverbeschichtet	Batteriewächter Bluetooth LED-Innenbeleuchtung Zwei Fächer
CLASSIC SII RANGE 78L	12/24 Volt DC 100-240 Volt AC	1,07 Ah (12V; 3°C Innen- und 26°C - 31°C Umgebungstemperatur)	+10°C bis - 18°C	845 x 450 x 508 mm	Hauptfach: 477 x 355 x 401 mm Nebenfach: 355 x 151 x 206 mm	78 Liter	27,1 kg	Stahlblech, pulverbeschichtet	Batteriewächter Bluetooth LED-Innenbeleuchtung Zwei Fächer
ARB ELEMENTS 60L	12/24 Volt DC 100-240 Volt AC	0,89 Ah	+10°C bis - 18°C	820 x 490 x 440mm	Hauptfach: 447 x 355 x 332 mm Nebenfach: 156 x 355 x 144 mm	60 Liter	31,8 kg	Edelstahl und UV-beständiger Kunststoff	spritzwassergeschützt und wasserfest Gasdruckdämpfer im Deckel Touchpad-Bedienfeld Code-Magnetschloß ohängigeschloss-Aussparung LED-Innenbeleuchtung Batteriewächter
National Luna 40 Classic Edelstahl	9,5 - 31,5 Volt DC 100 - 240 Volt AC	durchschn. 2,5 A / h	+8°C bis - 18°C	635 x 420 x 515 mm	k.A.	39 Liter	25,7 kg	Edelstahl	Klapgriffe aus Edelstahl Batteriewächter mit Spannungsanzeige Turbo-Kühlmodus Automatische Vorrangsschaltung
National Luna 50 Twin Edelstahl	9,5 - 31,5 Volt DC 100 - 240 Volt AC	durchschn. 2,5 A / h	+10°C bis - 18°C bzw. - 24°C	710 x 385 x 505 mm	k.A.	40 L Kühlfach + 10 L Gefrierabteil	26 kg	Edelstahl	Gefrierfach LED-Innenbeleuchtung Versetzbare Deckelscharniere Batteriewächter mit Spannungsanzeige Turbo-Kühlmodus Automatische Vorrangsschaltung Dauer digitaler Temperaturregler
National Luna 52 Edelstahl	9,5 - 31,5 Volt DC 100 - 240 Volt AC	durchschn. 2,5 A / h	+10°C bis - 18°C	710 x 385 x 505 mm	k.A.	52 Liter	25 kg	Edelstahl	LED-Innenbeleuchtung Versetzbare Deckelscharniere Batteriewächter mit Spannungsanzeige Turbo-Kühlmodus Automatische Vorrangsschaltung

National Luna 60 Twin Edelstahl	9,5 - 31,5 Volt DC 100 - 240 Volt AC	durchschn. 2,5 A / h	+20°C bis - 12°C bzw. - 24°C	750 x 425 x 535 mm	k.A.	35 L Kühlfach + 24 L Gefrierabteil	28,2 kg	Edelstahl	Gefrierfach Versetzbare Deckelscharniere Batteriewächter mit Spannungsanzeige Turbo-Kühlmodus Automatische Vorrangschaltung Dualer digitaler Temperaturregler LED- Innenbeleuchtung
National Luna 72 Double Door Edelstahl	9,5 - 31,5 Volt DC 100 - 240 Volt AC	durchschn. 2,5 A / h	linkes Fach: +15°C bis - 24°C, rechtes Fach: +15°C bis -12°C,	835 x 495 x 535 mm	k.A.	38 Liter + 33 Liter	34,6 kg	Edelstahl	Zwei Deckel Klapbare Tragegriffe Separate Steuerung beider Fächer
National Luna 80 Classic Edelstahl	9,5 - 31,5 Volt DC 100 - 240 Volt AC	durchschn. 2,5 A / h	+15°C bis - 30°C	835 x 495 x 535 mm	k.A.	79 Liter	36,2 kg	Edelstahl	Inklusive 5 Kunststoff-Körbe Klapbare Tragegriffe
National Luna 90 Twin Edelstahl	9,5 - 31,5 Volt DC 100 - 240 Volt AC	durchschn. 2,5 A / h	linkes Fach: +15°C bis - 24°C rechtes Fach: +15°C bis -12°C	835 x 495 x 535 mm	k.A.	39 Liter + 46 Liter	34 kg	Edelstahl	Zwei Fächer Gefrierfach mit Klarsichtdeckel Versetzbare Deckelscharniere Batteriewächter mit Spannungsanzeige Turbo-Kühlmodus Automatische Vorrangschaltung LED- Innenbeleuchtung
National Luna 125 Classic Edelstahl	9,5 - 31,5 Volt DC 100 - 240 Volt AC	durchschn. 2,5 A / h	+15° bis - 30°C	835 x 495 x 750mm	k.A.	128 Liter	47,7 kg	Edelstahl	
Dometic CoolFreeze CDF 11	12/24 Volt DC	30 W	+10°C bis - 18°C	540 x 358 x 235 mm	k.A.	10,5 Liter	8,2 kg	Kunststoff	Schultergurt
Dometic DOMETIC CK 40D HYBRID	12 Volt DC 230 Volt AC	48 W bei 12 Volt 65 W bei 230 Volt	230 V: +10 °C bis -15 °C 12 V: bis 20 °C unter Umgebungstemperatur	520 x 515 x 454 mm	410 x 270 x 364 mm	38 Liter	20,5 kg	Kunststoff	Hybrid: Kompressor Kühlung mit 230 Volt Netzstrom oder thermoelektrisches Kühlen bei 12 Volt Display mit Temperaturanzeige
Horntools FreezBox 42 L	12/24 Volt DC 110/240 Volt AC	45 W	+20°C bis - 20°C	689 x 412 x 465 mm	k.A.	42 Liter	14,8 kg	Kunststoff	Transportrollen und ausziehbarer Griff Batteriewächter USB-Ladeanschluss Flaschenöffner
Horntools FreezBox 52 L	12/24 Volt DC 110/240 Volt AC	45 W	+20°C bis - 20°C	689 x 412 x 535 mm	k.A.	52 Liter	16,3 kg	Kunststoff	Transportrollen und ausziehbarer Griff Batteriewächter USB-Ladeanschluss Flaschenöffner
Horntools FreezBox 75 L	12/24 Volt DC 110/240 Volt AC	60 W	+20°C bis - 20°C	826 x 535 x 462 mm	k.A.	75 Liter	25,78 kg	Kunststoff	Transportrollen und ausziehbarer Griff zwei getrennt steuerbare Kühlkammern Beleuchtung Batteriewächter
SnoMaster LS12	12/24 Volt DC	k.A.	+10°C bis - 12°C	505 x 190 x 385 mm	Hauptfach: 213 x 125 x 300 mm Nebenfach: 140 x 128 x 157 mm	12 Liter	8,8 kg	Kunststoff	Schultergurt USB-Ladeanschluss Batteriewächter Deckel-Auf-Alarm LED- Innenbeleuchtung digitaler Temperaturregler

Stand: April 2021
Alle Angaben beruhen auf Recherchen und sind ohne Gewähr.